

- Mantel av PE ger ett tätt och kraftigt skydd - tål högtrycks-tvätt.
- Manteldelarna i PE trådsvetsas på plats - ger därmed en flexibel installation.
- Minimala temperaturförluster - klamras på yttermateln.
- Miljövänlig PUR-isolering

Isolering

Polyuretan (PUR) är standardisolering. Styv PUR har i det närmaste slutna celler och absorberar minimalt med fukt. PUR tål från -30°C till +120°C kontinuerlig temperatur.

Vikt 40 -80kg/m³

Tabellen visar PURs överlägsna isoleringsegenskaper:

Material	kg/m ³	(W/m°C)
Glasull	20	0,041
PUR	40	0,030
Leca	770	0,260
Polystyren	20	0,041



- Specifikationer:** Mediarören isoleras med miljövänligt PUR skum därefter appliceras den UV-resistenta PE-manteln genom en speciell lindningsprocess, vilket ger en garanti på 100%-ig isolering. Mediarör i koppar, finns i enkel- eller dubbelutförande. Mantel i svart eller vit färg.
- Användningsområden:** Isovarms kylrör används för kyl- och frysinstallationer i butiker och livsmedelindustrier.
- Installation:** Efter provtryckning, trådsvetsas de flexibla manteldelarna och isoleras med insprutad PUR skum. Klamring görs utanpå skyddsmanteln. Resultatet blir ett tätt system.
- Leveranstid:** Hos Joti Svenska AB, Uppland Väsby (tidigare Robro Rör AB), finns ett servicelager med rör och delar. Rören och delarna tillverkas hos Isoterm AS.

Dimensioner:

Dubbla rör *:

Art. nr:	Mediarör Ø-Ø:	Mantel Ø:
901 55 00	3/8"- 5/8"	125 mm
901 55 01	3/8"- 3/4"	125 mm
901 55 02	3/8"- 7/8"	125 mm
901 55 03	1/2"- 7/8"	125 mm
901 55 04	1/2"-1 1/8"	125 mm
901 55 05	1/2"-1 3/8"	125 mm
901 55 06	5/8"-1 1/8"	125 mm
901 55 07	5/8"-1 3/8"	125 mm
901 55 08	5/8"-1 5/8"	125 mm
901 55 09	3/4"-1 3/8"	125 mm
901 55 10	3/4"-1 5/8"	160 mm
901 55 11	7/8"-1 5/8"	160 mm
901 55 59	15 -15 mm	125 mm
901 55 12	18 -18 mm	125 mm
901 55 13	22 -22 mm	125 mm
901 55 14	28 -28 mm	125 mm
901 55 15	35 -35 mm	200 mm
901 55 16	42 -42 mm	200 mm
901 55 17	54 -54 mm	200 mm

- *Levereras i 5 meters längder
- Koppar-rören behandlas innan isoleringen läggs på, därav mycket lätt att avisolera vid behov av kortare längder


Enkla rör *:

Art nr:	Mediarör Ø:	Mantel Ø:
-	3/8"	90 mm
-		
-		
-	1/2"	90 mm
-		
-		
-	5/8"	90 mm
-		
-	3/4"	90 mm
-	1 1/8"	90 mm
-	1 3/8"	90 mm
-	1 5/8"	125 mm
901 55 60	15,0 mm	90 mm
901 55 22	18,0 mm	90 mm
901 55 23	22,0 mm	90 mm
901 55 24	28,0 mm	90 mm
901 55 25	35,0 mm	90 mm
901 55 26	42,0 mm	125 mm
901 55 27	54,0 mm	125 mm
901 55 18	70,0 mm	125 mm
901 55 19	76,1 mm	160 mm
901 55 20	88,9 mm	160 mm
901 55 21	108,0 mm	200 mm

Tillbehör:



- Rakskarvset i PE, inkl. PUR-skum, svetsstråd, luft- och svetsproppar.



- Böj, delset i PE, inkl. PUR-skum, svetsstråd, luft- och svetsproppar.



- T-rör delset i PE, inkl. PUR-skum, svetsstråd, luft- och svetsproppar.



- Ändavslutningar för enkla och dubbla rör. inkl. svetsstråd

Rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan föregående meddelande förbehålls.

För ytterligare information kontakta:

Flexpro

Flexprodukter i Virserum AB

Fabrikgatan 8, 570 80 Virserum
Tel: 0495-30 022 - Fax: 0495-31 608